<u>Datenblatt</u>

Energieeffiziensklasse	G
Sockel/Fassung	G4
CRI	Ra 80%
Betriebsspannung (V)	12V
Lampenstrom	125mA
Nomineller Nutzlichtstrom (Im)	140Lm
Äquivalent zu Halogen	10-15w
Nominelle Leistungsaufnahme	1,6 Watt
Farbtemperatur (K)	Warmweiß
Nomineller Halbwertswinkel in Grad	120°
LEDs	3 Chip SMD
Bleigehalt	0mgHG
Mittlere Nennlebensdauer der Lampe	35.000 h
Nennlebensdauer der Lampe	35.00 h
Anlaufzeit bis zum erreichen von 60% des vollen Lichtleistung	< 0,5 s
Aufwärmzeit	<1s
Anzahl Schaltzyklen	> 15000 Stk.
Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. > 0,8)	0.94
elektrischer Leistungsfaktor	< 0.5
Lampenlebensdauerfaktor 6000 h. (min. > 0,9)	0.9
Lichtstromstabilitätsfaktor	> 70%
dimmbar	Nein
Maße (D x L)	28mm x 17mm

Hinweis: nicht als Akzentbeleuchtung nutzbar

Datenblatt