Datenblatt

Energieeffizienskласse	E
Sockel/Fassung	LED-Streifen
CRI	Ra 80%
Betriebsspannung (V)	24 V/AC
LED Typ	SMD/LED
Nomineller Nutzlichtstrom (lm)	1200Lm
Äquivalent zu Halogen	80w
Nominelle Leistungsaufnahme	9,6 Watt
Farbtemperatur (K)	Neutralweiß
Nomineller Halbwertswinkel in Grad	120
LEDs	3528
Bleigehalt	0mgHG
Mittlere Nennlebensdauer der Lampe	25.000 h
Nennlebensdauer der Lampe	25.000 h
Anlaufzeit bis zum erreichen von 60% des vollen Lichtleistung	< 0,5 s
Aufwärmzeit	< 1 s
Anzahl Schaltzyklen	> 15000 Stk.
Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. > 0,8)	0.94
elektrischer Leistungsfaktor	< 0.5
Lampenlebensdauerfaktor 6000 h. (min. > 0,9)	0.9
Lichtstromstabilitätsfaktor	> 90%
dimmbar	ja
Maße (D x L)	8mm x 2,3mm

Hinweis: nicht als Akzentbeleuchtung geeignet!