Datenblatt

Energieeffiziensklasse	G
Sockel/Fassung	R7s
CRI	Ra 75 %
Betriebsspannung (V)	230 V/AC
Lampenstrom	105mA
Nomineller Nutzlichtstrom (lm)	1050lm
Äquivalent zu Halogen	120w
Nominelle Leistungsaufnahme	15 Watt
Farbtemperatur (K)	warmweiß 3000-4500k
Nomineller Halbwertswinkel in Grad	120°
LEDs	SMD 3014
Bleigehalt	0mgHG
Mittlere Nennlebensdauer der Lampe	25.000h
Nennlebensdauer der Lampe	25.000h
Anlaufzeit bis zum erreichen von 60% des vollen Lichtleistung	< 0,5 s
Aufwärmzeit	< 1 s
Anzahl Schaltzyklen	> 15000 Stk.
Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. > 0,8)	0.94
elektrischer Leistungsfaktor	< 0.5
Lampenlebensdauerfaktor 6000 h. (min. > 0,9)	0.9
Lichtstromstabilitätsfaktor	> 70%
dimmbar	Nein
Maße (D x L)	55 x 189 mm

Hinweis: nicht als Akzentbeleuchtung nutzbar

Datenblatt