# Datenblatt

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzsklasse | G |
| Sockel/Fassung | G4 / GU4 |
| CRI | Ra 75% |
| Betriebsspannung (V) | 10-30 V DC |
| Lampenstrom | 7,5mA |
| Nomineller Nutzlichtstrom (lm) | 80m |
| Äquivalent zu Halogen | 5-10w |
| Nominelle Leistungsaufnahme | 0.9 Watt |
| Farbtemperatur (K) | weiß 5000-5500k |
| Nomineller Halbwertswinkel in Grad | 360 |
| LEDs | SMD 5050 |
| Bleigehalt | 0mgHG |
| Mittlere Nennlebensdauer der Lampe | 30.000 h |
| Nennlebensdauer der Lampe | 30.000 h |
| Anlaufzeit bis zum erreichen von 60% des vollen Lichtleistung | < 0,5 s |
| Aufwärmzeit | < 1 s |
| Anzahl Schaltzyklen | > 15000 Stk. |
| Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. > 0,8) | 0.94 |
| elektrischer Leistungsfaktor | < 0.5 |
| Lampenlebensdauerfaktor 6000 h. (min. > 0,9) | 0.9 |
| Lichtstromstabilitätsfaktor | > 70% |
| dimmbar | Nein |
| Maße (D x L) | 10x14mm |