



<http://www.mec-light.de>

Aachener Str. 42

D- 41069 Mönch

Tel.: +49 (0)216:

Fax: +49 (0)2161

Email kontakt@

Datenblatt

Energieeffizienzklasse		E
Sockel/Fassung		LED-Streifen
CRI		Ra 80%
Betriebsspannung (V)		24 V/AC
LED Typ		SMD/LED
Nomineller Nutzlichtstrom (lm)	1735Lm	
Äquivalent zu Halogen		140W
Nominelle Leistungsaufnahme		12Watt
Farbtemperatur (K)		warmweiß 3000K
Nomineller Halbwertswinkel in Grad		120
LEDs		2835
Schutzklasse		IP66
Mittlere Nennlebensdauer der Lampe		25.000 h
Nennlebensdauer der Lampe		25.000 h
Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60% der vollen Lichtleistung		< 0,5 s
Aufwärmzeit		< 1 s
Anzahl Schaltzyklen		> 15000 Stk.
Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. > 0,8)		0,94
elektrischer Leistungsfaktor		< 0.5
Lampenlebensdauerfaktor 6000 h. (min. > 0,9)		0,9
Lichtstromstabilitätsfaktor		> 90%
dimmbar		ja
Maße (D x L)	10mm 0,9mm	x