


Kod produktu: 470249 EAN: 5907777470249

LED line E14 SMD 170-250V 9W 992lm 4000K C37 DIM



Opis produktu

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz. Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza.



Średnica lampy



Współczynnik mocy PF



Typ diody



Kąt świecenia



Produkt współpracuje ze ściemniaczami



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Ilość cykli włącz/wyłącz



Żywotność



Materiał (obudowa)




Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania

Nazwa parametru	Wartość
Moc	9 W
Strumień świetlny	992 lm
Brak efektu migotania	TAK
Gwarancja (lata)	3
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Wysokość	111 mm
Średnica lampy	37 mm
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Współczynnik mocy PF	0,5
Trwałość	30000 h
Typ diody	SMD2835
Materiał (obudowa)	Ceramika
Kąt świecenia	220 °


Nazwa parametru	Wartość
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 AC
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,4
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Masa produktu z opakowaniem	74 g
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	—
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Kolor	Biały
Klasa Energetyczna	A+
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	110 lm/W
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Trzonek E14	—

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	47
Wysokość [mm]	250
Długość [mm]	235
Waga [kg]	0,65

Opakowanie zbiorcze



Ilość sztuk	100
Szerokość [mm]	255
Wysokość [mm]	270
Długość [mm]	500
Waga [kg]	7
Objętość [m3]	0,034425

Europaleta



Ilość sztuk	3000
Ilość zbiorcza	30
Waga [kg]	210
Waga [kg]	210
Wysokość palety [mm]	1494
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	5