01425 SET60-K

Elektronischer Transformator

5905339014252





ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Anwendungsbereich: innerhalb
Möglichkeit der Montage auf normal entflammbaren Oberflächen: ja
Länge [mm]: 39
Höhe (mm): 20

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
λ: 0,97
Maximale Leistung [W]: 20-60
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Material: Kunststoff
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: Anschlusswürfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75-1,5
Typ des Netzteils: variabel
Thermischer Schutz: 110°C
Kurzschlussschutz: ja
Maximale Temperatur Ta [°C]: 50
Eingangsspannung - PRI [V]: 220-240
Ausgangsspannung - SEC [V]: 11,5 AC
Ausgangsstrom - sec [ma]: max 4900
IP-Klasse (Schutzart): 20
Tc [°C]: 80

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 100
Stückzahl in Großverpackung: 100
Netto-Einzelgewicht [g]: 72
Grammatur [g]: 114
Länge der Einzelverpackung [cm]: 12.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 2.5
Kartongewicht [kg]: 11.4
Kartonbreite [cm]: 27.5
Kartonhöhe [cm]: 15
Kartonlänge [cm]: 44
Kartonvolumen [m³]: 0.01815

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- für die Speisung von Halogenleuchten mit niedriger

01425 SET60-K

Elektronischer Transformator

Spannung (12V) vorgesehenes produkt

- Blindleistungsfaktor cosØ beträgt für SET60-K und SET105-K 0,99, für SET80LT, SET150-N und SET210-N 0,97
- Maximal zulässige Gehäusetemperatur für SET60-K beträgt 80°C, für die übrigen Modelle 85°C
- Thermoschutz, der das Modell SET80LT nach Überschreitung der Temperatur von 100°C, Modelle SET150-N und SET210-N nach Überschreitung der Temperatur von 110°C, Modelle SET60-K und SET105-K nach Überschreitung der Temperatur von 120°C ausschaltet
- Eingebauter Kurzschluss- und Überlastschutz

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.