

Kanlux

EAN: 5905339289957

WANDLEUCHTE Kanlux 28995 REKA PIR EL 7W-O-GR



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	7

Erstellt am: 04.05.2026, 09:45

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Lichtstrom [lm]	340
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	weiß
Lichtausbeute (lm/W)	49
Abstrahlwinkel [°]	max 90
Dioden Typ	LED COB
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥20000
Anwendungsbereich	außen
IP-Klasse (Schutzart)	54
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Abstrahlrichtung	auf und ab
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	151
Breite [mm]	119
Länge [mm]	136
Einbauort	Wandmontage
Anschlussart	Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	1

PARAMETER DES SENSORS

Sensor Typ	PIR
Bewegungserkennung	ja
Reichweite des Sensors [m]	max 6
Wirkungswinkel des Sensors [°]	H120
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.)	10-10
Einstellbare Restlicht- Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].	0-1000

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	graphit
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe	Hartglas
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Ksztalt	andere
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20÷35

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	20
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	20
Netto-Einzelgewicht [g]	688
Grammatur [g]	810

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)	2
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	360
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	30
Breite des Leuchtmittels (mm)	51
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	23
Farbwertanteile (x)	0,38
Farbwertanteile (y)	0,38
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein

Erstellt am: 04.05.2026, 09:45

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIK

Brutto-Einzelgewicht [g]	764
Länge der Einzelverpackung [cm]	15
Breite der Einzelverpackung [cm]	12.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	16
Kartongewicht [kg]	16.2
Kartonbreite [cm]	30.5
Kartonhöhe [cm]	34
Kartonlänge [cm]	64
Kartonvolumen [m ³]	0.066368

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Dimmbar | nein

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
Einstellung des Abstrahlwinkels

PHOTOMETRISCHE DATEN

