

Kanlux



EAN: 5905339366054

Oprawa solarna LED
Kanlux 36605 FL SOLNAR SLR 8W NW-B

IP
54

SOLAR
PANEL



Dokument utworzono: 19.04.2026, 03:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	3,7 DC
Moc maksymalna [W]	max 8
Strumień świetlny [lm]	max 800
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	biała
Akumulator (typ)	18650
Akumulator (parametry)	Li-Ion 2000mA
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	max 100
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	20000
Ilość cykli wł/wył	≥15000
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	54
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Baterie w zestawie	tak
Zasilanie bateryjne	tak
Zasilanie bateryjne	18650 ACCU

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	290
Szerokość [mm]	140
Długość [mm]	178
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie



PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	PIR
Wykrywanie ruchu	tak
Zasięg czujnika [m]	max 10
Kąt działania czujnika [°]	120
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	10-1
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	15-1000

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	8
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	8
Masa jednostkowa netto [g]	744
Gramatura [g]	937.5

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	PC
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-15÷35

INFORMACJE DODATKOWE

W komplecie z oprawą znajduje 2m kabel przedłużający umożliwiający montaż panelu fotowoltaicznego w pewnej odległości od oprawy.

Dokument utworzono: 19.04.2026, 03:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.




Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTYKA

Waga sztuki brutto [g]	852
Długość opakowania jednostkowego [cm]	13
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	19
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	16.9
Waga kartonu [kg]	7.5
Szerokość kartonu [cm]	28
Wysokość kartonu [cm]	36.5
Długość kartonu [cm]	40
Objętość kartonu [m ³]	0.04088

RYSUNKI WYMIAROW

		
 1 MODE	—	max 800 lm ⌚ 10s - 60s
 2 MODE Night light	~40 lm	max 800 lm ⌚ 10s - 60s