

WLD+20009



Nennspannung **230 V**
Lichtfarbe **CCT**
UGR **UGR<13**

Farbtemperatur **2700/4000/6000 K**
Ausstrahlungswinkel **40 °**
Schutzart (IP) **IP20**

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	WLD+20009
Nennstrom	185 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0.950000
Lichtstrom*	4350 lm (360°)
Lichtstrom	1500/2250/3000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	109 lm/W
Lichtstärke	5900 cd
Farbtemperatur	2700/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	40 °
UGR	<13
RA	90
Enthält die Quelle	tak
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	25000
Werkstoff des Gehäuses	aluminum
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Biały
Maß (AxBxC)	1200x100x25 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, zwieszany
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy ŁowiatŁoa 2700K/4000K/6000K

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	100 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.85 kg

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch

 Konformitätserklärung

 Photometrische
Datei

